

8. Установщик приложения

Существует множество вариантов установки приложений. Вариант установки через запуск скрипта на сервере и автоматической загрузкой всех директорий и файлов, с автозапуском, будет рассмотрен в [Приложении В](#) к данному руководству.

В этой же Главе мы рассмотрим вариант, когда пользователь скачивает .zip архив приложения, разархивирует его и загрузит файлы на свой веб - сервер. Далее пользователь в веб - браузере переходит в папку приложения, и начинается процесс установки.

Процесс установки будет состоять из проверки веб - сервера пользователя. Будут проверены:

- Версия PHP,
- Версия [Apache http server](#),
- Наличие установленной версии системы управления базами данных MySQL,
- Модули и библиотеки PHP
- Права на чтение/запись в папки и файлы
- Отсутствие файла конфигурации

Если что-то не будет соответствовать нашим требованиям, то процесс установки приостановится с указанием ошибки и просьбой исправить ошибку и перезагрузить окно установщика.

Если требования соответствуют, то приложение активирует кнопку перехода к выбору

- Язык приложения (для приложения мы будем использовать русский и английский языки)
- Название приложения (имя которое будет отображаться на логотипе приложения)

после указания язык приложения и названия приложения активируется кнопка перехода к настройкам подключения к системе управления базами данных MySQL, где пользователю предстоит заполнить обязательные поля, с проверкой заполнения

- Адрес системы управления базами данных
- Имя пользователя системы управления базами данных
- Пароль пользователя системы управления базами данных

после проверки заполнения полей, приложение проверит возможность подключения к системе управления базами данных MySQL, и выведет сообщение об успешном/ошибочном подключении к системы управления БД. В случае успеха активируется кнопка для перехода к окну создания базы данных и таблиц базы данных, а так же данными администратора приложения, с обязательными полями для заполнения

- Имя базы данных
- Префикс таблицы базы данных (для установки нескольких копий приложения)
- Имя администратора
- Почта администратора (с проверкой на валидность)
- Логин администратора
- Пароль администратора (с проверкой на сложность)
- Повторный пароль администратора

В случае правильности введенных данных, приложение создаст базу данных, создаст таблицу

базы данных, зашифрует пароль и введенные данные администратора запишет в нашу базу данных. На экране пользователя будет наблюдаться прогресс-бар, после которого приложение перенаправит пользователя на страницу авторизации пользователя и удалит папку установщика.

← [7. Файл readme.txt](#) [8.1. Проверка веб-сервера](#) →

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:application_installer&rev=1745670245

Last update: 2025/04/26 15:24

