

# HTML глобальный атрибут: data-\* (данные-\*)

Глобальный атрибут **data-\*** образует класс атрибутов, называемых пользовательскими атрибутами данных, которые позволяют обмениваться частной информацией между HTML и его представлением DOM с помощью сценариев.

Используется для хранения пользовательских данных, относящихся к конкретной странице или приложению.

## Интерактивный пример

## Использование

### Примечание



**Нестандартный:** эта функция нестандартна и не входит в стандартную комплектацию. Не используйте его на рабочих сайтах, выходящих в Интернет: он подойдет не каждому пользователю. Между реализациями также может быть большая несовместимость, и поведение может измениться в будущем.

### Примечание



**Устарело:** эта функция больше не рекомендуется. Хотя некоторые браузеры все еще могут его поддерживать, возможно, он уже удален из соответствующих веб-стандартов, может находиться в процессе удаления или может быть сохранен только в целях совместимости. Избегайте его использования и, если возможно, обновите существующий код; см. таблицу совместимости внизу этой страницы, чтобы принять решение. Имейте в виду, что эта функция может перестать работать в любой момент.

## Синтаксис


```
<element data-*="значение">
```

```
<li contextmenu="changeFont" id="fontSizing">
```

## Значения атрибута

- Значения: В качестве значения указывается идентификатор меню, созданного с помощью тега `<menu>`.
- Значение по умолчанию: Нет.

## Применяется к тегам

`<a>`, `<abbr>`, `<address>`, `<area>`, `<b>`, `<bdo>`, `<blockquote>`, `<body>`, `<button>`, `<caption>`, `<cite>`, `<code>`, `<col>`, `<colgroup>`, `<del>`, `<dd>`, `<dfn>`, `<dir>` , `<div>`, `<dl>`, `<dt>`, `<em>`, `<embed>`, `<fieldset>`, `<form>`, `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`] [`software:development:web:docs:web:html:element:i`]`<i>`, `<iframe>`, `<img>`, `<input>`, `<ins>`, `<kbd>`, `<label>`, `<legend>`, `<li>`, `<link>`, `<map>`, `<menu>`, `<ol>`, `<option>`, `<p>`, `<pre>`, `<q>`, `<s>`, `<samp>`, `<select>`, `<span>`, `<strong>`, `<sub>`, `<sup>`, `<table>`, `<tbody>`, `<td>`, `<textarea>`, `<tfoot>`, `<th>`, `<thead>`, `<tr>`, `<ul>`, `<var>`

## Доступность

Атрибут `contextmenu` устарел и будет удален из всех браузеров.

## Ссылки и Дополнения

- Стандарт HTML # attr-contextmenu
- msiter.ru - Общий HTML атрибут contextmenu
- htmlbook.ru - Атрибут contextmenu

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link: [http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global\\_attributes:data&rev=1709472799](http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:data&rev=1709472799)

Last update: 2024/03/03 16:33

