

PHP sessions and cookies

PHP- сессии

Сессия — это способ хранения информации (в переменных), которая может использоваться на нескольких страницах.

В отличие от файлов **cookie** эта информация не сохраняется на компьютере пользователя.

Начать сессии PHP

Сеанс начинается с `session_start()` функции.

Переменные сеанса задаются с помощью глобальной переменной PHP: `$_SESSION`.

Теперь создадим новую страницу под названием «`php_session_1.php`». На этой странице мы начнём новую PHP-сессию и установим несколько переменных сессии:

[php_session_1.php](#)

```
<?php
// Start the session
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Set session variables
$_SESSION["favcolor"] = "green";
$_SESSION["favanimal"] = "cat";
echo "Session variables are set.";
?>

</body>
</html>
```

Примечание: функция `session_start()` должна быть самой первой в документе. Перед любыми HTML-тегами.

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:php:sessions_and_cookies&rev=1765125248

Last update: **2025/12/07 19:34**

